

装 箱 单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：Sales@kjmti.com （如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日

型号：**OTF-1200X-II-HP-50**

订单编号：

设备编号		发往何地			
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	1100℃内外管压力平衡双温区高温高压炉	OTF-1200X-II-HP-50	台	1	
2	压力控制盒		台	1	
3	高温合金钢管	外径 50*内径 20*长度 800mm	根	1	含转接法兰组件
4	连熔炉管	φ11*内径 φ6mm*1190mm	根	1	
5	无氧铜密封圈	CF-63mm	个	6	
6	法兰支架		个	2	
7	转接法兰组件（含焊接炉管）	φ50（OTF-1200X-II-HP-50 用）	套	1	
8	铠装热电偶	WRNK-171-3L900	支	1	
9	氟胶 O 型圈	内径 φ21*3.5mm、内径 φ10*3.55mm	个	8	4、4
10	呆扳手	10-12、11-13、14-17、13-15	个	5	1、1、2、1
11	内六角扳手	M2.5、M3、M4、M5	个	4	各 1 个
12	高压软管（含接头）	0-15MPA（3 米）	根	1	
13	国标电源线	RVV-3*1.5-3 米（黑色）	根	1	
14	四氟管	φ6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	米	3	
15	信号线		根	2	
16	耐温手套	大号	副	1	
17	密封圈压环		个	2	
18	炉钩	1m	根	1	
19	不锈钢管	φ6.35 316 材质	根	3	进气管
20			根	2	2m

21	不锈钢双卡套外螺纹接头	φ6.35 G1/4" (直螺纹 MTI 用)	个	5	
22	不锈钢双卡套直通联合接头	6.35mm (316L)	个	2	
23	不锈钢内六角螺丝	M5*20、M4*20	个	20	8、12
24	不锈钢外六角螺丝	M8*60	个	30	
25	不锈钢螺母	M8	套	36	含弹平垫
26	炉架		台	1	
27	免责声明		份	1	
28	保修证书		本	1	
29	说明书		份	1	
检验人					审核人