

设备售后安装条件

尊敬的客户：您好！感谢您的信赖，选择本公司产品，本公司为您提供专业的售后安装服务，将为您安装好我们的产品，方便您使用。请您仔细阅读以下安装条件需求，并准备好必要的安装条件，谢谢。如果因为您没有准备好所必须的安装条件造成我们第一次售后安装服务无法安装调试好本公司产品，第二次的售后安装服务将会产生一定的费用，请您知晓。

项目	要求	提供单位	备注
供电	电源 感应加热炉：电源三相 AC380V±5%，频率 50HZ，功率 70KW 水冷设备(KJ-7500)：电源三相 AC380V±5%，频率 50HZ，功率 7.1KW 真空泵 (VRD-48)：电源三相 AC380V±5% 50/60HZ，功率：1.5KW 氩气净化机：电源单相 AC220V±5% 50/60hz；功率：2KW	客户提供	
	空气开关 连接空气开关，需准备一个不小于 160A 的四极空气开关和两个不小于 16A 的四极空气开关 	客户提供	160A 的空开用与感应电源供电；16A 的空开用于水冷设备和真空系统供电
	新国标插线板 需准备一个单相电压 AC 220V 50HZ，最大电流 16A 的插线板 	客户提供	用于氩气净化机供电
	接地 电阻小于 4Ω 的接地线	客户提供	
气源 	工作气体：需要一瓶 40 升的工作气体（氩气或氮气）	客户提供	气瓶需配上减压阀，出气口需连接 φ6.35 的聚四氟管
冷却水	需要准备总共约 70L 的纯净水用于水冷设备供水	客户提供	
设备外形尺寸	设备主体尺寸：960*1000*2130mm（长*宽*高） 电源主机：550*740*1430mm（长*宽*高） 电源分机：550*830*1390mm（长*宽*高） 水冷机：1050*710*1330mm（长*宽*高） 氩气净化机：420*580*1060mm（长*宽*高）	厂家提供	
总重量	约 1200KG	厂家提供	