

300T 电动冷等静压机 (CIP) (模具内径 80mm,最大压强 500MPa) YLJ-CIP-300



YLJ-CIP-300 是一款电动冷等静压机, 压机最大压力为 300T(可程控型设置加压参数), 等静压腔内径为 80mm,最大压强可达 500MPa.此款设备特别适合制作高密度的陶瓷棒, 块或靶材等。

技术参数

电源要求	AC220V±10% 单相 50/60Hz 功率: 1500W
压机 	程控型电动压机, 最大压力 300T 压力显示精度: 0.01T 油缸直径 380mm 工作空间: 400mm (宽) ×450mm(高) 程序控制: 最高可设 18 段压力程序, 升压速度可调节 可显示每次实验的压力曲线, 并可以下载
压力安全	设备带有自动压力过载保护
限位开关	油缸升到限位高度自动泄压
等静压腔体 	内腔尺寸Φ80×150mm 最大可承受压强 500MPa
设备尺寸	压片机尺寸: 480×600×1200mm(L×W×H) 控制器尺寸: 350×460×480mm(L×W×H)
产品重量	约 2600kg
应用注意事项	您可以使用液体橡胶密封待压的样品 (图片 1)。 点击此链接了解用于样品制备的液体橡胶。 您可以在手套箱内使用 小型真空封口机 对样品进行 CIP 前封口, 以避免空气污染 (图片 2) 