

# 水冷设备

## CW-6200AN 220V/50HZ (冷媒 R410)




### 技术规格书



CW-6200 是通过 CE 认证的专业水冷设备，使用的是新型智能温控器，一般情况下不需要调整控制参数，会根据室温的变化自动调整控制参数，是一款具有恒温与智能调温两种工作模式，可有效的控制水温的波动，制冷稳定持久的水冷设备。

技术参数：

设备名称型号	水冷设备 CW-6200
基本参数	<ul style="list-style-type: none"><li>• 电源：AC220V 50HZ</li><li>• 功率：3KW</li><li>• 工作电流：2.3-13A</li><li>• 制冷量：17510Btu/h</li><li>• 水箱容量：22L</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 出入水口：4 分内牙接口</li> <li>• 最大流量：75L/min</li> </ul>
<p>过滤器</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 标配一过滤器可直接使用</li> <li>• 根据水质和使用情况，可 3-6 个月更换一次过滤器</li> <li>• 水冷机、过滤器与设备水管连接如下图所示</li> </ul> 
<p>智能温控器</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 采用 T-506E 新型智能控制器</li> <li>• 出厂设定为恒温温控模式，水温设定为25度，用户可以根据需要调整。</li> <li>• 安全保护：当室温超高、水温超高/低、水流量偏高/低均会报警提示，报警时出错的代码与水温会交替显示</li> </ul> 
<p>产品尺寸</p>	<p>外形尺寸：600×470×890mm（L×W×H）（长度包含过滤器长度）</p> 
<p>重量</p>	<p>约 82kg</p>
<p>保质期</p>	<p>1 年（不包含模具等损耗件）</p>
<p>注意事项</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新机第一次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔流量报警，运行数分钟后就会恢复正常。</li> <li>• 第一次开机后，必须马上检测水管管路有无漏水</li> <li>• 由于压缩机等器件有一个较长的启动过程，根据不同的工况从几十秒到数分钟不等，所以不要频繁开机</li> </ul>

- 严禁水冷机在无水的状态下开机
- 严禁使用循环泵排水
- 加水时应同时观察水位计的水位慢慢加水，注意不要让水溢出
- 冷却机在长期使用后建议开盖清理灰垢，以保证散热性能良好。
- 北方寒冷地区应该使用无腐蚀性的防冻液。

合肥科晶