

1800℃高温箱式炉 KSL-1800X-A4

技术规格书

KSL-1800X-A4 是一款 1800℃ 高温箱式炉，炉膛采用高纯氧化铝纤维保温材料，加热元件为 1900℃ 级硅钼棒，采用高精度进口欧陆仪表和高精度 SCR 电力调整器用于温度显示和温度控制，多段可编程控制器和 PID 程序控温，控温精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ，采用双层壳体结构。该炉具有温场均匀性高、表面温度低、安全度高、高效节能、稳定性高、使用寿命长等优点。广泛应用于高等院校、科研院所及企业对金属、非金属及其化合物，陶瓷材料、复合材料等材料进行烧结、退火、热分析、热处理等等工艺。



技术参数

名称型号	• 箱式炉 KSL-1800X-A4
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> ● 炉膛材料采用高纯氧化铝纤维，能最大程度减少能量损失，提高保温性 ● 炉膛表面涂有美国进口高温氧化铝涂层可以提高加热效率和使用寿命，更加节能 ● 电子元器件：加热炉电控系统电子元器件全部为进口 ABB 品牌。 ● 安全机制：加热炉具有断偶报警，超温报警，短路断电，安全限位开关等等主动和被动安全保护机制，确保操作人员安全，设备及实验室安全。 ● 所有电器元件可以通过 UL/MET/CSA /TUV 认证（需要单台另付认证费用）。

	
重量	<ul style="list-style-type: none"> • 约 70kg
保质期	<ul style="list-style-type: none"> • 1 年（保温材料和加热元件等损耗件不在保修范围内）
使用注意事项	<ul style="list-style-type: none"> • 我们不建议客户使用易燃易爆和有毒的气体，如果客户工艺原因确实需要使用易燃易爆和有毒气体，请客户自行做好相关防护和防爆措施。由于使用易燃易爆和有毒气体而造成的相关问题，本公司概不负责。 • 设备需在独立供电网下工作，电网电压范围要求在±8%内，不可与中频高频等高磁场发生设备共用供电网，并不可与该类型设备处于同一房间，如无法做到请对电网进行谐波检测和治理，对设备进行电磁隔离处理 • 设备请远离存在液体飞溅场所 • 设备请远离存在导磁导电粉末 • 保温和加热元件为损耗件，保温材料在烧结过程中出现裂纹为正常现象，可使用修补剂修补，加热元件为损耗件，在电炉长时间使用后无法达到工作温度和升温明显缓慢后联系厂家判断是否要进行更换， • 该设备高精度温控范围为 400-1600℃，低温运行会存在温度振荡， • 不建议 500℃ 以上开启炉膛